ОПРОСНЫЙ ЛИСТ
ООО НПП «ТЭК»

NPPTEC.RU
РЭМТЭК.РФ

Наименование объекта _____

Название организации _____

Шифр исходного опросного листа _____

Опросный лист заполнил (Ф.И.О.) _____

Контактный тел. / факс / e-mail _____

Дата заполнения _____

Требуемый объем в шт. _____

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ВЫБОРА ЭЛЕКТРОПРИВОДА

1. ПАРАМЕТРЫ АРМАТУРЫ							
Производитель арматуры							
Тип арматуры	☐ Задвижка клиновая	☐ Задвижка шиберная	☐ Клапан	☐ Шаровой кран	☐ Затвор дисковый		
	☐ Другое						
Номинальный диаметр DN, мм			**Номинальное давление PN, МПа**				
Обозначение арматуры			**Требуемое время перекрытия, с**				
Тип присоединения	☐ ISO 5211_____		☐ Другое				
Тип вала	☐ Квадрат		☐ Другое				
Максимальный крутящий момент на шпинделе, Нм	Открыто			Закрыто			
	$M_{ход}$	$M_{уплот}$	$M_{слом}$	$M_{ход}$	$M_{уплот}$	$M_{слом}$	
Максимальное усилие на штоке Н, (для клапанов)	Открыто			Закрыто			
	$F_{ход}$	$F_{уплот}$	$F_{слом}$	$F_{ход}$	$F_{уплот}$	$F_{слом}$	
Количество оборотов грузовой гайки (для задвижек)		**Ход шпинделя арматуры, мм (для задвижек)**		**Максимальный ход штока, мм (для клапанов)**			
Рабочий диапазон, град. (для затворов и шаровых кранов)	☐ 90°	☐ Другое					
Наличие предредуктора, марка (для шаровых кранов)	☐ Да / ☐ Нет			**Передаточное число по моменту**			
				Передаточное число по скорости			
Дополнительные условия							

2. ПАРАМЕТРЫ ЭЛЕКТРОПРИВОДА				
Тип электропривода	☐ Многооборотный	☐ Неполнооборотный	☐ Прямоходный	
Напряжение питания	☐ 400 В, 50 Гц	☐ 230 В, 50 Гц	☐ Другое	
Резервное питание 24 В	☐ Да	☐ Нет		
Режим работы	☐ Откр./закр. ☐ Регулирование	**Количество пусков в час**		
Взрывозащита	☐ 1Ex db h IIB T4	☐ 1Ex db h IIC T4		
Климатическое исполнение	☐ УХЛ1	☐ ОМ1		
Температура окружающей среды, °С	Минимальная		Максимальная	
Гальваническая развязка привода от арматуры	☐ Да	☐ Нет		
Шифр схемы подключения (если известен)	ОФТ.18.2002.00.00.00 Э5_____			
Управление по полевой шине	☐ RS-485 Modbus RTU	☐ HART	☐ FF	☐ Profibus DP
	☐ Другое			
Дискретные выходы сигнализации	☐ Да	☐ Нет		
Дискретные входы управления	☐ Да	☐ Нет		
Номинальное напряжение цепей дискретного управления	☐ 24 V DC	☐ 110 V AC	☐ 220 V AC	
Аналоговый вход 4-20 мА задания положения	☐ Да	☐ Нет		
Аналоговый выход 4-20 мА	☐ Да 1 шт. положение	☐ Да 2 шт. положение, момент	☐ Нет	
Встроенный ПИД регулятор технологического параметра	☐ Да	☐ Нет		
Тип кабеля подключения	☐ Бронированный кабель	☐ Кабель, проложенный в трубе		
Внешний диаметр кабеля Количество кабельных вводов	мм	шт.		
	мм	шт.		
Сейсмостойкость, уровень	☐ С10	**Огнестойкость**	☐ Да	☐ Нет
	☐ Другое			
Положение выходного звена электропривода при снятии питания	☐ Сохраняет положение	☐ НО	☐ НЗ	
Функция самоторможения выходного звена	☐ Да	☐ Нет		
Категория защиты по ISO 12944 (ЛКП)	☐ С4	☐ С5-I	☐ С5-М	

2. ПАРАМЕТРЫ ЭЛЕКТРОПРИВОДА			
Цвет корпуса, RAL		**Цвет штурвала дублера, RAL**	
Дополнительные условия			

3. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ		
Ввод в эксплуатацию электропривода	☐ Да	☐ Нет
Обучение персонала	☐ Да	☐ Нет
Пульт дистанционного управления в комплекте поставки	☐ Да	☐ Нет
Дополнительные компоненты		